



VERD ECO

DECOCONFORT 20

Césped decorativo 4 tonos verdes
Especialmente indicado para jardines

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| | |
|--------------------------|---|
| Estructura del hilo | Hilo monofilamento recto PE + Hilo monofilamento rizado PE resistente a Rayos UVA. |
| Características del hilo | Hilo recto "Helice" shape TenCate Grass + hilo diamante |
| Altura total | 20 mm (+/- 5%) |
| DTEX | 9.000 dtex. |
| Galga | 5/16" |
| Nº de puntadas | 15.120 puntadas/m2 (+/- 10%) |
| Backing primario | Doble capa de polipropileno estabilizada resistente a rayos UV + fleecce para una mayor estabilidad dimensional TenCate Thiobac® H16 de 165 gr/m2 (+/- 10%) |
| Peso del producto | 1.845 gr/m2 |
| Backing secundario | Estireno- Butadieno (SBR) de 1.000 gr/m2 (+/- 10%) |
| Permeabilidad | > 500 mm/h |
| Retención del hilo | 30N (+/- 5%) |
| Estabilidad UV | Producto 100% resistente a radiación ultravioleta |
| Antimoho | Sí |
| Resistencia al fuego | Clasificación al fuego según EN 13501-1 Efl |
| Ancho de rollo | 2 m (4 m bajo pedido) |
| Longitud de rollo | 20 m |
| Relleno | No es necesario, pero si aconsejable para un mayor lastrado y mejora antiestática del producto a razón de 5 kg/m2 de arena de sílice 0,5-1,0 mm redondeada. |
| GARANTÍA | 8 años |



Este modelo está compuesto de hilos y backings hechos por TenCate Grass. Usamos TenCate Materialized para distinguir estos productos y para demostrar la calidad de sus materiales y procesos.

Todos los datos son valores medios y pueden variar ligeramente. Anteriores están sujetos a modificaciones en base a mejoras técnicas o desarrollos internos de la empresa.

ESPECIALISTAS EN CÉSPED ARTIFICIAL